

# RacingHart Type C4R



FLAT BLACK

■DISK COLOR

FLAT BLACK

■ACCESSORY PARTS

アルミ削り出しセンターキャップ  
レンチセット  
エアバルブ

■REPLACEMENT PARTS

アルミ削り出しセンターキャップ ¥5,000  
レンチセット (レンチ ×1・ビス ×6) ¥1,200  
エアバルブ ¥1,400  
スポークステッカー ¥1,000

## Specification of RacingHart Type C4R

SIZE	PRICE	SUPER LOW-DISK		LOW-DISK		HIGH-DISK		SUPER HIGH-DISK		
		STANDARD OFFSET	ORDER MADE OFFSET	STANDARD OFFSET	ORDER MADE OFFSET	STANDARD OFFSET	ORDER MADE OFFSET	STANDARD OFFSET	ORDER MADE OFFSET	
<b>17</b> inch	HOLE / P.C.D	4/100		5/114.3						
	7.0J	¥57,000	34 40 45 50.0 44.0 39.0	13 ~ 45 71.0 39.0	28 34 39 50.0 44.0 39.0	7 ~ 39 71.0 39.0				
	7.5J	¥58,000	28 34 40 46 51 62.0 56.0 50.0 44.0 39.0	6 ~ 51 84.0 39.0	22 28 34 40 45 62.0 56.0 50.0 44.0 39.0	0 ~ 46 84.0 38.0				
	8.0J	¥59,000	28 34 40 46 68.0 62.0 56.0 50.0	0 ~ 51 96.0 45.0	22 28 34 40 45 68.0 62.0 56.0 50.0 45.0	-6 ~ 51 96.0 39.0				
	8.5J	¥60,000	28 34 40 46 74.0 68.0 62.0 56.0	-6 ~ 51 108.0 51.0	22 28 34 40 45 74.0 68.0 62.0 56.0 51.0	-12 ~ 51 108.0 45.0				
9.0J	¥61,000	28 34 40 80.0 74.0 68.0	-13 ~ 51 121.0 57.0	22 28 34 40 45 80.0 74.0 68.0 62.0 57.0	-19 ~ 51 121.0 51.0					
<b>18</b> inch	HOLE / P.C.D	4/100・5/120		5/100・5/112・5/114.3		5/112・5/114.3				
	7.0J	¥63,000	28 35 42 47.0 40.0 33.0	13 ~ 45 62.0 30.0	21 28 35 48.0 41.0 34.0	7 ~ 39 62.0 30.0	23 30.0	-9 ~ 23 62.0 30.0		
	7.5J	¥64,000	28 35 42 49 53.0 46.0 39.0 32.0	6 ~ 51 75.0 30.0	21 28 35 42 54.0 47.0 40.0 33.0	0 ~ 46 75.0 29.0	28 31.0	-16 ~ 30 75.0 29.0		
	8.0J	¥65,000	28 35 42 49 59.0 52.0 45.0 38.0	0 ~ 51 87.0 36.0	21 28 35 42 49 60.0 53.0 46.0 39.0 32.0	-6 ~ 51 87.0 30.0	21 28 35 44.0 37.0 30.0	-22 ~ 36 87.0 29.0		
	8.5J	¥66,000	21 28 35 42 49 72.0 65.0 58.0 51.0 44.0	-6 ~ 51 99.0 42.0	14 21 28 35 42 49 73.0 66.0 59.0 52.0 45.0 38.0	-12 ~ 51 99.0 36.0	14 21 28 35 41 57.0 50.0 43.0 36.0 30.0	-28 ~ 42 99.0 29.0		
	9.0J	¥67,000	14 21 28 35 42 85.0 78.0 71.0 64.0 57.0	-13 ~ 51 112.0 48.0	14 21 28 35 42 49 79.0 72.0 65.0 58.0 51.0 44.0	-19 ~ 51 112.0 42.0	14 21 28 35 42 63.0 56.0 49.0 42.0 35.0	-35 ~ 49 112.0 28.0		
9.5J	¥68,000	14 21 28 35 42 91.0 84.0 77.0 70.0 63.0	-19 ~ 51 124.0 54.0	14 21 28 35 42 49 85.0 78.0 71.0 64.0 57.0 50.0	-25 ~ 51 124.0 48.0	7 14 21 28 76.0 69.0 62.0 55.0	-41 ~ 51 124.0 32.0			
10.0J	¥69,000	14 21 28 35 97.0 90.0 83.0 76.0	-25 ~ 51 136.0 60.0	14 21 28 35 42 91.0 84.0 77.0 70.0 63.0	-31 ~ 51 136.0 54.0	7 14 21 82.0 75.0 68.0	-47 ~ 51 136.0 38.0			
<b>19</b> inch	HOLE / P.C.D	5/120		5/100・5/112・5/114.3		5/112		5/114.3		
	7.5J	¥68,500	28 35 42 49 56.0 49.0 42.0 35.0	6 ~ 51 78.0 33.0	21 28 35 42 57.0 50.0 43.0 36.0	0 ~ 46 78.0 32.0	28 34.0	-16 ~ 30 78.0 32.0	20 29.0	-26 ~ 20 78.0 32.0
	8.0J	¥70,000	28 35 42 49 62.0 55.0 48.0 41.0	0 ~ 51 90.0 39.0	21 28 35 42 49 63.0 56.0 49.0 42.0 35.0	-6 ~ 51 90.0 33.0	21 28 35 47.0 40.0 33.0	-22 ~ 36 90.0 32.0	21 25 37.0 33.0	-32 ~ 26 90.0 32.0
	8.5J	¥71,500	21 28 35 42 49 75.0 68.0 61.0 54.0 47.0	-6 ~ 51 102.0 45.0	14 21 28 35 42 49 76.0 69.0 62.0 55.0 48.0 41.0	-12 ~ 51 102.0 39.0	14 21 28 35 41 60.0 53.0 46.0 39.0 33.0	-28 ~ 42 102.0 32.0	14 21 28 32 50.0 43.0 36.0 32.0	-38 ~ 32 102.0 32.0
	9.0J	¥73,000	14 21 28 35 42 88.0 81.0 74.0 67.0 60.0	-13 ~ 51 115.0 51.0	14 21 28 35 42 49 82.0 75.0 68.0 61.0 54.0 47.0	-19 ~ 51 115.0 45.0	14 21 28 35 42 66.0 59.0 52.0 45.0 38.0	-35 ~ 49 115.0 31.0	14 21 28 35 39 56.0 49.0 42.0 35.0 31.0	-45 ~ 39 115.0 31.0
	9.5J	¥74,500	14 21 28 35 42 94.0 87.0 80.0 73.0 66.0	-19 ~ 51 127.0 57.0	14 21 28 35 42 49 88.0 81.0 74.0 67.0 60.0 53.0	-25 ~ 51 127.0 51.0	7 14 21 28 79.0 72.0 65.0 58.0	-41 ~ 51 127.0 35.0	7 14 21 28 69.0 62.0 55.0 48.0	-51 ~ 45 127.0 31.0
10.0J	¥76,000	14 21 28 35 100.0 93.0 86.0 79.0	-25 ~ 51 139.0 63.0	14 21 28 35 42 94.0 87.0 80.0 73.0 66.0	-31 ~ 51 139.0 57.0	7 14 21 85.0 78.0 71.0	-47 ~ 51 139.0 41.0	7 14 21 75.0 68.0 61.0	-57 ~ 51 139.0 31.0	

※OFF SET欄下段 アウターリム深さ (mm)  
DISK部分からリムフランジまで (実際に見える部分) の実測値です。